

销售-租赁-服务

顶板锚杆 钻机

理想设备 - 高扭矩、大推力和高可靠性

- 操作简单
- 轻巧
- 指尖控制
- 较少的噪音排放
- 节能马达
- 锥形和杯形轴承
- 高级支腿组件

参考原厂锚杆钻机操作指南 以及安全提示, 获得安全操作方法

注意: 可提供其它样式及大小的锚杆钻机。可提供所有设备的全系列备件



ALMINCO



技术规格

GOPHER – 高扭矩延伸 (Hitorque Extended)	@80 PSI	@100 PSI
马达尺寸	95 mm	95 mm
RPM (空载)	670	720
耗气量	3.7 m³/分钟	4.0 m³/分钟
供水压力 (建议)	861-1206 kPa	861-1206 kPa
水流量 (视供应而定)	12 升/分钟	14 升/分钟
堵转力矩	250 Nm	280 Nm
离合器扭矩	339 Nm	339 Nm
Maxi大支腿推力		
第1阶段	903 kgf	1129 kgf
第2阶段	690 kgf	863 kgf
第3阶段	487 kgf	609 kgf
噪音水平	84 dB(A)	90 dB(A)

3阶段机型	型号	收合长度 (mm)	延伸长度 (mm)
70-LDL-035 (短马达)	118	845	1330
70-LDL-045 (短马达)	200	1050	2140
70-LDL-055E	250	1185	2530
70-LDL-065E	310	1360	3215
70-LDL-075E	350	1520	3825

*注油器 (oiler) 应该安装在锚杆机的5米范围内